

Foreverest Resources Ltd

妥尔油沥青

妥尔油沥青是妥尔油以硫酸盐制法蒸馏后的副产品，含有低沸点的醇类，醚类和棕榈酸。其被广泛用作乳化剂增加丁苯橡胶[SBR]的流动性。也可应用于矿石浮选剂、生产铸造粘结剂（合脂）、橡胶软化剂、水泥预制隔离剂、黑色印刷油墨、沥青漆等领域。

Substance Identification

Synonyms	浮油沥青 塔尔油沥青
CAS	N/A
EINECS	232-414-4
FEMA	N/A

HS.CODE	382313
Molecular Formula	N/A
Molecular Weight	N/A

Application & Uses

- 粘合促进剂
- 缓蚀剂
- 环保型燃料成分
- 陶粒加工工艺中的膨胀剂
- 钻井液成分
- 混凝土引气剂成分
- 橡胶软化剂成分
- 造纸
- 道路工程
- 浮选剂成分，起到缓蚀作用

Sales Specification

ITEM	VALUE
酸值[mgKOH/g]	45-65
二元醇含量 (%)	9

ITEM	VALUE
游离脂肪酸含量 (%)	7
松香酸离解含量 (%)	23
脂肪酸含量 (%)	29
烃含量 (%)	5
一元醇含量 (%)	11
松香酸 (%)	7
甾醇含量 (%)	9
溶解性	不溶于水

Package

- 镀锌铁桶，200公斤

GHS Hazard Statements

此产品在暂无可用数据，[点击查看UNECE对GHS的统一分类和标签管理制度](#)

Storage

- 贮存于阴凉、干燥、通风处
- 注意防尘，密封贮存
- 远离火苗、明火和火源
- 避免阳光直射
- 避免儿童、动物接近

Relation Products

- [Crude Tall Oil](#)
- [Tall Oil Fatty Acid](#)
- [Tall Oil Rosin](#)

Remark

The above information is believed to be accurate and presents the best explanation currently available to us. We assume no liability resulting from above content. The technical standards are formulated and revised by customers' requirement and us, if there are any changes, the latest specification will be executed and confirmed in the contract.