

Foreverest Resources Ltd

木焦油 [CAS 8011-48-1]

300

木焦油（松焦油），是棕色至深棕色的粘性液体。 我司供应木焦油已有20多年历史，系国内主要的木焦油出口供应商之一。其为松木在缺氧条件下高温碳化制备的。木焦油经脱水或蒸馏后可用于浸渍船用电缆、橡胶增塑剂、填缝橡胶和药品。

Substance Identification

Synonyms	松焦油
CAS	N/A
EINECS	232-374-8
FEMA	N/A

HS.CODE

3807

Molecular Formula

Molecular Weight

Application & Uses

我司的木焦油（松焦油）已用于许多行业，具体如下：

1. 用作木质、瓦屋顶、船的表面处理（主要面向欧洲国家）
2. 用于马蹄等的治疗（面向美国和中东地区使用）
3. 用于建筑材料和特殊涂料（面向欧洲国家）
4. 用于橡胶行业的软化溶剂（面向内贸和东南亚市场）
5. 用作木材防腐
6. 用于制药业治疗胃病和皮肤病（面向日本和东南亚市场）
7. 用于肥皂
8. 用于蒸馏后生产副产品，如杂酚油和愈创木酚

Sales Specification

ITEM	VALUE
外观	深褐色，粘稠
粘度@100ml,85°C	300 to 400

ITEM	VALUE
相对密度@D20/4	1.01 to 1.06

Similar Specs

Pine Tar

Package

- 铁桶，200公斤

GHS Hazard Statements

Storage

- 单独贮存于独立仓库
- 仓库地面铺有接地材料
- 远离火苗、明火、火源
- 密封贮存于通风、阴凉、干燥处

Relation Products

- [4-Ethylguaiacol](#)

Relation Articles

- [Characteristics, Overview, Applications, Markets of Guaiacol](#)
- [Building an Industrial Wood Coating Finish](#)
- [Development and Management of Biopesticides in China](#)

Remark

The above information is believed to be accurate and presents the best explanation currently available to us. We assume no liability resulting from above content. The technical standards are formulated and revised by customers' requirement and us, if there are any changes, the latest specification will be executed and confirmed in the contract.