

Foreverest Resources Ltd

氢化C5石油树脂

H51150

Foreverest® H51150 是种由C5聚合加氢精制而得的水白色热塑性石油树脂。主要用作增粘剂、连接料和增塑剂应用。由于其相容性能相比较传统C5石油树脂更具稳定，能够在高温下持久保持聚合物的内聚力强度，尤其适合热熔胶□HMA□□热熔压敏胶(HMP SA)□玻璃强化、汽车部件和高级橡胶制品。

搭配Foreverest®松香树脂□Foreverest®萜烯树脂系列产品，能够为您的配方提供全面的树脂解决方案。

Substance Identification

Synonyms

CAS	N/A
EINECS	N/A
FEMA	N/A
HS.CODE	39111000
Molecular Formula	N/A
Molecular Weight	N/A

Application & Uses

- 连接料，在纸张、纸板的遇水涂层间应用
- 链接料，用于纸张、纸板与食品间的接触面
- 瓶盖的密封垫片
- 一次性尿布
- 用于合成烯烃聚合物
- 热熔胶、热熔压敏胶
- 树脂和聚合物涂料
- 用于聚烯烃薄膜的树脂、聚合物涂料
- 增塑剂，高级橡胶制品

Sales Specification

ITEM	VALUE
颜色（50%树脂溶于甲苯, Ga#, ASTM D1544	≤1
软化点R&B, °C, ASTM E28	110~120
酸值KOH mg/g, ASTM D974	≤0.5
热熔粘度BRF,@200°C, cps, ASTM D3236	≤400

Similar Specs

Hydrogenated C5 Hydrocarbon Resin

Package

- 牛皮纸袋，25公斤

GHS Hazard Statements

此产品在暂无可用数据， 点击查看[UNECE对GHS的统一分类和标签管理制度](#)

Storage

- 避免光线直照
- 和氧化物隔离贮存
- 贮存和运输方式须符合当地法律法规要求
- 贮存在阴凉、干燥处
- 密封贮存

Remark

The above information is believed to be accurate and presents the best explanation currently available to us. We assume no liability resulting from above content. The technical standards are formulated and revised by customers' requirement and us, if there are any changes, the latest specification will be executed and confirmed in the contract.